



ALU [PERFORM]

- Ouvrant caché de 59mm
- AEV : A4 E7B VC2
- $U_{w^*} = 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- $S_{w^*} = 0,50$
- $TI_{w^*} = 0,63$
- $R_{A,tr^*} = 28 \text{ dB}$

Ambo 3F Bloc



Fiche n°

08

CASÉO ■

MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS



Ambo 3F Bloc

- > Dormant monobloc aluminium de 70mm, **jusqu'à 160mm**
- > Ouvrant caché arrondi de 59mm
- > Vitrage 4/20/4Fe ITR + **Warm Edge**
- > Poignée **Secustik centrée**
- > Battement central réduit de **83mm**



PERFORMANCES*

$U_{w^*} = 1,7 \text{ W/m}^2.K$

$S_{w^*} = 0,50$

$Tl_{w^*} = 0,63$

$AEV^* = \mathbf{A4 E7B VC2}$

**Performances obtenues pour les dimensions de référence et selon les règles fixées par le CSTB (exemple donné pour une fenêtre Ambo 3F Monobloc H1480 x L1530 mm, équipée d'un double vitrage de base)*

COLORIS PRÉFÉRÉNTIELS



Blanc pur 9010B



Gris anthracite
Fine Structure 7016



Noir Survival
World 2100 Sablé

BICOLORATION SUR DEMANDE



INT. Blanc / EXT.
Gris RAL 7016



INT. Blanc / EXT.
Noir Survival
World 2100 Sablé

AUTRES RAL



RAL au choix

ESTHÉTIQUE POIGNÉES ET PAUMELLES



> exemple : RAL 7016

VOLETS ROULANTS



> Bloc baie
1/2 linteau



> Bloc baie
avec coffre intérieur

Les volets roulants sont composés de tabliers en aluminium double paroi disponibles dans un choix de plus de 10 coloris, ou en PVC blanc beige ou gris.

Types de manœuvres disponibles :



> Commande domotique



> Commande filaire



> Commande radio



> Treuil ou manivelle

VITRAGES OPTIONNELS

Phonique

$R_{A,tr} = 32 \text{ dB}$ (10/14Ar/4Fe)

Retardateur d'effraction

Double vitrage feuilleté

1 face feuilletée (44²/16Ar/4Fe)

2 faces feuilletées (44²/6Ar/44²Fe)

Décoratifs



> Dépoli



> G200



> ANTÉLIO réfléchissant

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur le site www.caseo-constructeurs.com

CASÉO

MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS