

ALU [PERFORM]

■ Classement AEV* : **A4 E6B VB2**

■ $U_{w^*} = 1,7W/m^2.K$

■ $S_{w^*} = 0,54$

■ $TI_{w^*} = 0,67$

■ $R_{A,tr^*} = 23 \text{ dB}$



Ambo 3F Bloc



Ambo 3F Bloc

- > Dormant monobloc de 65mm, jusqu'à 160mm en couissant basique et **jusqu'à 220mm** en couissant à galandage
- > Vitrage 4/16/4Fe ITR + **Warm Edge**
- > Poignée **Secustik Olymp'**
- > Fermeture **3 points**
- > Masse centrale de **40mm**



COLORIS PRÉFÉRENTIELS



Blanc pur 9010B



Gris anthracite
Fine Structure
7016



Noir Survival
World 2100
Sablé

BICOLORATION SUR DEMANDE



INT. Blanc / EXT.
Gris RAL 7016



INT. Blanc / EXT.
Noir Survival World
2100 Sablé

AUTRES RAL



RAL au choix

POIGNÉE STANDARD



> Poignée
Secustik Olymp'

POIGNÉES OPTIONNELLES



> Poignée
Olano



> Poignée
Secustik à clé



> Poignée
Secustik double serrure



> Poignée Secustik double
serrure, saillie réduite

VOLETS ROULANTS



> Bloc baie
1/2 linteau



> Bloc baie
avec coffre intérieur

Les volets roulants sont composés de tabliers en aluminium double paroi disponibles dans un choix de plus de 25 coloris, ou en PVC blanc beige ou gris.

Types de manœuvres disponibles :



> commande
domotique



> commande
filaire



> commande
radio



> Treuil ou
manivelle

PERFORMANCES



$U_{w*} = 1,7 \text{ W/m}^2.K$



$S_{w*} = 0,54$



$TI_{w*} = 0,67$



$AEV^* = A4 E6B VB2$

*Performances calculées par le groupe Ambonati pour une fenêtre couissante aluminium Ambo 3F Monobloc de dimensions 2150 x 2400mm selon la norme EN14351-1:2006+A1:2010

VITRAGES OPTIONNELS

Phonique

$R_{A, tr} = 25 \text{ dB}$ (10/10Ar/4Fe)

Retardateur d'effraction

Double vitrage feuilleté

1 face feuilletée (44"/10Ar/4Fe)


Décoratifs



> Dépoli



> G200



> ANTÉLIO réfléchissant

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur le site www.caseo-constructeurs.com

CASÉO

MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS