ALU [PREMIUM]

- **Dormant monobloc jusqu'à 180mm**
- **Classement AEV* : A4 E7A VA3**
- **U_{w*} = 1,4 W/m².K**
- **S_{w*} = 0,5**
- **Tl_{w*} = 0,6**
- **$R_{A,tr*}$ = 28 dB**

Novaltuce

QUALIBAT'INE · QUALIBAT · Émissions dans l'air intérieur A+ · Fabriqué en France · RT 2012

CASÉO

MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS

Novaltuce

- Dormant de 60 à **180mm d'épaisseur**
- Ouvrant de 80mm avec **noyau PVC expansé qui joue le rôle d'une barrière thermique**
- Vitrage 4/20Ar/4Fe + **Warm Edge**
- Crémone 3 points de fermeture, **jusqu'à 5 points** sur hauteur 215cm.
- Cale **anti-dégondage**
- Gâches de sécurité
- Battement central réduit de **72mm** pour les 2 vantaux

COLORIS

Blanc RAL 9016

Gris RAL 7016

Marron RAL 1247

Gris RAL 7035

Rouge RAL 3004

Bleu RAL 5003

Marron texturé RAL 7006

Gris RAL 7012

Gris RAL 7022

Noir RAL 9005


Gris galet RAL 9006

Bleu Canon

Noir Sablé RAL 2100

POIGNÉES ET PAUMELLES

> Poignée et paumelle standard (pour face intérieure blanche)

> Poignée et paumelle titane (pour face intérieure couleur)

OPTIONS

> Poignée serrure pour porte-fenêtre

> Poignée Secustik

VOLETS ROULANTS

> Bloc baie 1/2 linteau

> Bloc baie avec coffre intérieur

Les volets roulants sont composés de tabliers en aluminium double paroi disponibles dans un choix de plus de 10 coloris, ou en PVC blanc beige ou gris.

Types de manœuvres disponibles :

> Commande domotique

> Commande filaire

> Commande radio

> Treuil ou manivelle

PERFORMANCES*

U_{W^*} = **1,4 W/m².K**

S_{W^*} = **0,50**

TI_{W^*} = **0,60**

AEV* = **A4 E7A VA3**

Performances obtenues pour les dimensions de référence et selon les règles fixées par le CSTB (exemple donné pour une fenêtre 2 vantaux, H1350mm x L1200mm, équipé d'un double vitrage 4/20Ar/4Fe + Warm Edge)

VITRAGES OPTIONNELS

Thermique
Double vitrage : U_w = 1,3 W/m².K (4/20Ar/4 Fe ONE + Warm Edge)
Triple vitrage : U_w = 1,1 W/m².K (4Lux/14Ar/4/14Ar/4Lux + Warm Edge)

Phonique
$R_{A,tr}$ = 32 dB (10/14Ar/4Fe)

Retardateur d'effraction
1 face feuilletée (44^2/16Ar/4Fe)
2 faces feuilletées (44^2/12Ar/44^2Fe)

Décoratifs


> Dépoli

> G200


> ANTÉLIO réfléchissant

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur le site www.caseo-constructeurs.com

CASÉO
MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS